



Сенсорный терминал сбора данных

- Работает под управлением ОС Android 4.4
- Большой сенсорный QHD дисплей 4.5" (мультитач) с защитным стеклом Gorilla Glass
- Считывающий модуль 1D/2D штрих-кодов
- Широкий выбор беспроводных интерфейсов: BT 4.0, двухдиапазонный WiFi, GPS, NFC, 4G/LTE
- Возможность горячей замены аккумуляторной батареи

Технические характеристики

| | |
|----------------------|--|
| Процессор | Qualcomm MSM8612 1.2 ГГц (четыре ядра) |
| ОС | Android 4.4 |
| Память | 4ГБ eMMC/1 Гб DDR2 |
| Дисплей | 4.5 дюйма QHD (540x960) KangNing Gorilla Glass |
| Клавиатура | 3 функциональные клавиши и 1 пользовательская |
| Питание | Литий-полимерный аккумулятор, 3.7 В, Основная: 2500 мАч / Резервная 150 мАч Поддержка быстрой замены (Hot-swap) |
| Считывающий модуль | 1D Motorola SE955 / 2D Motorola SE4500 |
| Камера | 8 мегапикселей с автофокусом |
| NFC | 13.56 МГц RFID стандарт ISO14443/ISO15693 |
| Навигация | GPS/A-GPS |
| WWAN | GSM/EDGE/3G/4G/LTE: 850/1900/900/1800 WCDMA: 2100/900 CDMA: 800/1900 |
| WLAN | WiFi IEEE802.11a/b/g/n 2.4ГГц/5ГГц (двухдиапазонный) WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-V2 |
| WPAN | Bluetooth V4.0+EDR |
| Физический интерфейс | Micro-USB 2.0/OTG |
| Размер | 142 мм x 73 мм x 26 мм |
| Вес | 215 гр (с батареей) |
| Рабочая температура | -20°C ~ 60°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 80°C |
| Влажность | 95% |
| IP рейтинг | IP54 |
| Ударостойкость | Выдерживает падения с высоты 1.2 м |