

## Технические характеристики ZD421 DT

<b>Технология печати</b>	Прямая термопечать
<b>Операционная система</b>	Link-OS
<b>Разрешение</b>	203 dpi/ 8 точек на мм 300 dpi/12 точек на мм (опционально)
<b>Скорость печати</b>	152 мм в секунду (203 dpi) 102 мм в секунду (300 dpi)
<b>Макс. ширина печати</b>	104 мм для 203 dpi 108 мм для 300 dpi
<b>Макс. ширина этикетки</b>	108 мм
<b>Память</b>	512 МБ флэш-памяти; 256 МБ SDRAM Доступно 64 МБ энергонезависимой памяти для пользователя 8 МБ доступно для пользователя SDRAM
<b>Датчики</b>	Подвижный датчик отражения / черной метки по всей ширине; многопозиционный датчик пропускания / зазора
<b>Интерфейсы подключения</b>	USB 2.0, USB-хост; Ethernet 10/100, 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.1 (двойное радио) (опционально)
<b>Печатаемые штрих-коды</b>	1D: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC и EAN 2- или 5-значные внутренние номера, Plessey, Postnet, Standard 2- of-5, Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, Logmars, MSI, Codabar и Planet Code  2D: Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
<b>Языки программирования</b>	ZPL и EPL
<b>Рабочая температура</b>	от 4,4 до 41 ° C
<b>Габариты</b>	220,8 мм x 177,5 мм x 150,7 мм
<b>Вес</b>	1,35 кг