



EZ2X50 серия

Модель	EZ2250i	EZ2350i
Способ печати	Прямая термopечать или термopеренос (термотрансферный режим)	
Разрешение	203 dpi (8 точек/мм)	300 dpi (12 точек/мм)
Скорость печати	7 IPS (177 мм/сек)**	5 IPS (127 мм/сек)**
Ширина печати	4.09" (104 мм)	
Длина печати	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 100" (2540 мм)	Мин. 0.16" (4 мм)**; Макс. 45" (1143 мм)
Процессор	32 Бит RISC	
Память Flash SDRAM	8 МБ (4 МБ доступно пользователю) 16 МБ	
Интерфейсы	USB 2.0 (B-Type) RS-232 (DB-9) Ethernet (RJ-45) USB Хост (A-Type)	

- Цветной дисплей для легкого управления принтером
- USB Хост порт для расширения памяти принтера и возможности работать в автономном режиме
- Полностью металлический корпус и механизм печати
- Возможность установки риббонов намотки In/Out



Области применения:



** Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления. Минимальная длина и максимальная скорость печати может зависеть от характеристик нестандартных расходных материалов, таких как материал этикетки, толщина этикетки, расстояние между этикетками, расположение на подложке и т.д.