

sewoo

Мобильные принтеры
для печати чеков с LCD дисплеем

LK-P300

LK-P400



LK-P300

3 ДЮЙМА



LK-P400

4 ДЮЙМА



- Высокая скорость печати: 127 мм/сек
- Дисплей: TFT LCD
- Память: 256MB SDRAM и 8G Flash
- Интерфейсы: Bluetooth, WiFi
- NFC для быстрого подключения Bluetooth
- Литой алюминиевый корпус для максимальной прочности
- Класс защиты IP54
- S-MDM (SEWOO Mobile Device Management)
- Аксессуары: Плечевой ремень, крепление на пояс, автомобильное зарядное устройство



WiFi



Bluetooth



Штрихкод



Портативный



Прочный



Литой корпус



Устойчивость
к падениям



Легкая
загрузка



Высокая скорость
печати



Компактные
размеры



Простое
обслуживание



Улучшенное время
автономной работы



S-MDM
Поддержка



Поддержка материалов
без подложки

ПРИМЕНЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метод печати	Прямая термopечать	Драйвер	Windows Driver(XP ~, Server2003 ~), Window CE & Mobile Driver & SDK (CE 4.2~, Mobile 5.0~), Linux Driver, Mac Driver, OPOS Driver, JavaPOS Driver, iOS SDK, Android(6.0 ~) SDK
Разрешение	8 точек/мм (203 DPI)	Интерфейс	Стандартно: USB, Wi-Fi(802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth Smart Ready Combo (Bluetooth4.2+BLE), NFC Tag Опционально: нет
Ширина печати	LK-P300 : 72mm LK-P400 : 104mm	Дисплей	TFT 27.7 *27.7mm
Макс.скорость печати	127 мм/сек	Аккумулятор	7.2V 2500mAh, 5000mAh (Опционально), Время зарядки 3ч (2500mAh) Время зарядки 6ч (5000mAh) Время работы 20ч (2500mAh) Время работы 39ч (5000mAh)
Тип носителя	Чековая лента/этикетка/этикетка без подложки	Зарядное устройство	AC/DC Adapter, 5V / 2A
Ширина носителя	LK-P300 : 50 ~ 80 мм LK-P400 : 50 ~ 112 мм	Опции	Батарея емкостью 5000 мА, комплект подставки
Плотность носителя	0,06 ~ 0.16мм	Окружающие условия	Рабочие: -20 ~ 50 °C, 10 ~ 90% без конденсата Хранение: -30 ~ 70 °C, 10 ~ 90% без конденсата
Высота носителя	LK-P300 : 66,5 мм LK-P400 : 57,5 мм	Датчики	Конец бумаги, черная метка, открытая крышка, зазор
Внутренний диаметр носителя	12,5 мм ± 0,5 мм	Сертификация	KC, CE, FCC, IC, UL/cUL, MFI, BCS, NOM, UKCA
Память	Flash 8GB/16GB DDR3 256MB	Класс защиты IP	IP54
Языки программирования	ESC/POS, CPCL, совместимый с ZPL	Защита от падений	LK-P300 : 2,1 м LK-P400 : 2,0 м
Штрихкоды	1D: EAN-8, EAN-8(+2+5), EAN-13, EAN-13(+2+5), Codabar, Code11, Code39, Code93, Code128, ITF, LUPC-A(+2+5), UPC-E, UPC-E(+2+5), Planet, UPC-A etc 2D: QR, PDF417, MicroPDF417, Maxicode, Datamatrix, Aztec, RSS14, TLC39	Габариты	LK-P300: 118 мм (Ш) x 80 мм (В) x 157 мм (Г) / 4,6" (Ш) x 3,1" (В) x 6,1" (Г) LK-P400 : 155 мм (Ш) x 67mm (В) x 157 мм (Г) / 6,1" (Ш) x 2.6" (В) x 6.1" (Г)
Шрифты	FontA(12x24), FontB(9x17), Asian Font(KOR, JPN, CHN_GB2312, CHN_BIG5), Font0/1/2/4/5/6/7, Resident TTF, Downloadable TTF, FontA~H, FontGS, Resident TTF(Font0), Font1~8 Размер шрифта LK-P300 : A(12 x 24 точки) -48 столбцов, размер шрифта B(9 x 17 точек) -64 столбца. LK-P400 : A(12 x 24 точки) -69 столбцов, размер шрифта B(9 x 17 точек) -92 столбца. 95 печатных символов: буквенно-цифровые, представляющие индийско-арабские цифровые и буквенные символы латинского алфавита. Международный набор символов: 14"	Вес	LK-P300 : 709 г LK-P400 : 816 г