

	E-4204B Mark III Basic DT	E-4204B Mark III Basic TT
Способ печати	Термопечать	Термотрансферная и термопечать
Качество печати	203 dpi	
Скорость печати	101 мм/сек	102 мм/сек
Максимальная ширина печати	108 мм	
Максимальная длина печати	2514 мм	
Диаметр рулона этикеток	127 мм	
Память	64 Mb FLASH, 16 Mb DRAM	
Внутренние шрифты	10 буквенно-цифровых	
Печатаемые штрих-коды	<p>1D: Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5 (1 2 of 5), Code 128, EAN-13, EAN-8, HBIC, Codabar, Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum, Plessey, Interleaved 2 of 5 with a module 10 checksum & shipping bearer bars, 2 digit UPC addendum, 5 digit UPC addendum, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, K-Mart NON EDI barcode, Telepen</p> <p>2D: UPS MaxiCode, FIM, PDF-417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Code 128 with auto Subset Switching, GS1 Databar (replaced RSS), TCIF Linked Bar Code 3 of 9 (TLC39), MicroPDF 417</p>	
Угол поворота шрифтов и штрих-кода	0, 90, 180, 270 градусов	
Язык управления принтером	DPL, ZPL, IPL, BPL, EPL	
Типа расходного материала	Непрерывный, этикетки с пропусками в рулоне, с черными метками	
Намотка красящей ленты	IN/ OUT	
Ширина расходного материала	19 мм - 111,76 мм	
Толщина расходного материала	0,06 мм - 0,25 мм	
Длина рулона красящей ленты	300 м	
Интерфейсы	RS232, USB 2.0	
Материал корпуса	Двухслойный термопластик	
Размер	203,5 мм x 187 мм x 282 мм	
Условия эксплуатации	Температура эксплуатации: 4 - 35°C	