

HONEYWELL GRANIT XR **РУКОВОДСТВО ПО ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМ**

Honeywell

ПОДСТАВКИ, ДЕРЖАТЕЛИ, БЕСПРОВОДНЫЕ БАЗЫ И ТОЧКИ ДОСТУПА



HOLDER-010-U

Основание для настенного монтажа

Комплект держателя: пластмассовый кронштейн предназначен для крепления сканера на стену, в комплект входят два крепежных винта.



STND-30R00-011-4

Подставка для стационарного сканирования на жесткой стойке

Подставка: серая, жесткая стойка длиной 12,7 см, утяжеленное основание, гнездо для сканера Granit



STND-33F00-012-4

Подставка для стационарного сканирования на гибкой стойке

Подставка: серая, гибкая стойка длиной 22,9 см, утяжеленное основание, гнездо для сканера Granit



VMHOLDERK

Держатель для установки в транспортное средство

Комплект для установки в транспортное средство включает в себя раздвоенный держатель, регулируемый кронштейн с шаровыми шарнирами и крепеж



AP-05-100BT-07N

Точка доступа Bluetooth

Точка доступа для сканеров Granit XP и Granit 1981i. Bluetooth класса 1, 100 м, можно подключить до трех сканеров Granit XP (кабели продаются отдельно).



AP-100BT-07N

Точка доступа Bluetooth

Точка доступа для сканеров Granit XP. Bluetooth класса 1, 100 м, можно подключить до трех сканеров Granit XP (кабели продаются отдельно).



TOOLBAL

Намоточная катушка с компенсатором для подвеса сканера

Подвесная катушка обычно используется для крепления/удержания сканера в транспортных средствах и в стационарных установках.

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ/ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА И АККУМУЛЯТОРЫ



BAT-SCN05

Аккумулятор с регулятором зарядки

Аккумулятор: литий-ионный, для беспроводных сканеров Xepon XP 1952.



CCB22-100BT-03N

Подставка для зарядки/передачи данных для сканеров Granit XP

Подставка: зарядка и передача данных. Bluetooth, класс 1. 100 м, можно подключить до трех сканеров. Совместима с кабелями RS232/USB/KBW (продаются отдельно).



COB22

Подставка только для зарядки для сканеров Granit XP

Подставка: только зарядка. Одновременно можно подключить только один сканер. Требуется блок питания, который следует приобрести отдельно.



MB4-BAT-SCN01NAD0

Зарядное устройство с четырьмя гнездами — настольное

Зарядное устройство с четырьмя гнездами (для Северной Америки) для литий-ионных аккумуляторов сканеров Xepon и Granit, настольный источник питания для Северной Америки (PS-050-4000D-NA), два крепежных винта (100006897) и инструкция (MBC-INST).



MB4-BAT-SCN01NAW0

Зарядное устройство с четырьмя гнездами — настенное

Зарядное устройство с четырьмя гнездами (для Северной Америки) для литий-ионных аккумуляторов сканеров Xepon и Granit, настенный источник питания для Северной Америки (PS-050-4000W-NA), два крепежных винта (100006897) и инструкция (MBC-INST).

ПОДОГРЕВАТЕЛИ



520L-12-S3

Подогреватель сканера с устройством втягивания кабеля

Подогреватель на 12 В для сканеров Granit, используемых в морозильных камерах



520L-24-S3

Подогреватель сканера с устройством втягивания кабеля

Подогреватель на 24 В для сканеров Granit, используемых в морозильных камерах



520L-3648-S3

Подогреватель сканера с устройством втягивания кабеля

Подогреватель на 36–48 В для сканеров Granit, используемых в морозильных камерах



521L-12-S3

Подогреватель сканера

Подогреватель на 12 В для сканеров Granit, используемых в морозильных камерах



521L-3648-S3

Подогреватель сканера

Подогреватель на 36–48 В для сканеров Granit, используемых в морозильных камерах

КАБЕЛИ И ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

CBL-020-300-C00	CBL-020-300-C00-01	CBL-020-300-C00-02	CBL-020-500-C00	CBL-1020-300-C00
Кабель RS-232 с питанием	Кабель RS-232 с питанием	Кабель RS-232 с питанием	Кабель RS-232 с питанием	Кабель RS-232 с питанием
Кабель RS-232 (сигналы 5 В), черный, гнездовой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9	Кабель в промышленном исполнении (выдерживает температуры морозильных камер): RS-232 (сигналы 5 В), черный, гнездовой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9.	Кабель в промышленном исполнении (выдерживает температуры морозильных камер): RS-232 (сигналы 5 В), черный, гнездовой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9	Кабель RS-232 (сигналы +5 В), черный, гнездовой разъем DB9, 5 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9.	Кабель RS-232 (сигналы +/-12 В), черный, гнездовой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9.
CBL-220-300-C00	CBL-320-300-C00	CBL-500-300-C00	CBL-500-300-S00	CBL-500-300-S00-01
Кабель RS-232 с питанием	Кабель RS-232 с питанием	Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием
Кабель RS-232 (сигналы 5 В), черный, штыревой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9.	Кабель RS-232 (сигналы +/-12 В), черный, штыревой разъем DB9, 3 м, витой, внешнее питание с возможностью подачи питания от управляющего устройства на контакт 9.	Кабель USB, черный, тип А, 3 м, витой, питание 5 В от управляющего устройства.	Кабель USB, черный, тип А, 3 м, прямой, питание 5 В от управляющего устройства.	Кабель USB в промышленном исполнении (выдерживает температуры морозильных камер), черный, тип А, 3 м, прямой, питание 5 В от управляющего устройства.
CBL-500-500-C00	CBL-501-300-S00	CBL-503-300-C00	CBL-503-300-S00	CBL-503-500-C00
Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием	Кабель USB с питанием
Кабель USB, черный, тип А, 5 м, витой, питание 5 В от управляющего устройства.	Кабель USB, для сканеров Granit, совместим с разъемами USB D9 на стыковочных станциях серии VM.	Кабель USB, черный, 12 В с блокировкой, 3 м, витой, питание 5 В от управляющего устройства.	Кабель USB, черный, 12 В с блокировкой, 3 м, прямой, питание 5 В от управляющего устройства.	USB, черный, 12 В с блокировкой, 5 м, витой, питание 5 В от управляющего устройства.
CBL-720-300-C00	CBL-720-370-C00	MX009-3MA8SN	46-00525-6	46-00526
Кабель KBW с питанием	Кабель питания PS-2	Кабель USB с питанием	Блок питания с вилкой для Северной Америки	Блок питания с вилкой для ЕС
Кабель KBS, черный, PS2, 3 м, витой, внешнее питание 5 В с возможностью подачи питания от управляющего устройства.	Кабель PS-2, разрыв клавиатуры, витой, 5 В.	Кабель USB POS, тип А, прямой, черный, без питания	Блок питания: вилка для Северной Америки, 1,0 А при 5,2 В~, 5,2 В~, 90–255 В~, 50–60 Гц.	Блок питания: вилка для ЕС, 1,0 А при 5,2 В~, 90–255 В~, 50–60 Гц.
46-00528	46-00529			
Блок питания с вилкой для Австралии	Блок питания с вилкой для Канады			
Блок питания: вилка для Австралии, 1,0 А при 5,2 В~, 90–255 В~, 50–60 Гц.	Блок питания: вилка для Канады, 1,0 А при 5,2 В~, 90–255 В~, 50–60 Гц.			