

| <b>Технические характеристики PayTor RS-1007</b> |  |
|--|--|
| <b>Габариты, мм</b>                              | 51.3x35x50   |
| <b>Гарантия</b>                                  | 1 год  |
| <b>Индикация</b>                                 | Звуковая/Светодиодная/Вибро  |
| <b>Вид сканера</b>                               | Беспроводной   |
| <b>Считывающий элемент</b>                       | Image  |
| <b>Контрастность штрих кода, %</b>               | 20   |
| <b>Дополнительная информация</b>                 | Поле обзора: 45° (по горизонтали), 34° (по вертикали); Отклонение: боковой наклон +/- 360°/по вертикали +/-65°/по горизонтали +/- 55°; Радиус действия по радиоканалу - до 50 м, Bluetooth - до 30 м; Память: 16 Мб; Батарея заряжается через порт USB-C (кабель в комплекте). Возможна передача данных по кабелю. |
| <b>Устойчивость к падению, м</b>                 | 1.8  |
| <b>Типы штрих кодов</b>                          | 1D: UPC/EAN, ISBN/ISSN, Code128, Code39, Code39 (full ASCII), Code32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI/Plessey, Chinese 2 of 5, China Postal Code, GS1 Databar, и т.д.<br>2D: PDF417, Datamatrix, QR-Code, Aztec, Maxicode и т.д.  |
| <b>Потребляемый ток</b>                          | 60 мА в простое, 220 мА при работе   |
| <b>Рабочий диапазон температур</b>               | От -20°C до 50°C   |
| <b>Напряжение</b>                                | DC 5В +/-10%   |
| <b>Эмуляция RS232</b>                            | Да   |
| <b>Интерфейсный кабель</b>                       | USB  |
| <b>Емкость аккумулятора, мАч</b>                 | 360  |