



IP65



Падение
с высоты
до 1,2 м



USB



RS232



UR90
Пистолетная
рукоятка UHF
RFID
Аксессуары

Характеристики

Выдающаяся производительность RFID.

UR90 сочетает в себе мощный чип считывателя UHF RFID и специальное программное обеспечение, позволяя считывать более 150 меток в секунду на расстоянии до 6 метров.

Удобная пистолетная рукоятка.

Для максимального комфорта при использовании модуль UR90 оснащен эргономичной пистолетной рукояткой.

Разнообразный функционал.

UR90 обладает разнообразными возможностями благодаря интеграции с мобильным компьютером MT90. Это позволяет легко добавить функции 1D/2D сканирования, поддержку Bluetooth, Wi-Fi и 4G.

Прочность промышленного уровня.

Надежный корпус UR90 соответствует стандартам IP65 для защиты от пыли и воды и способен выдерживать падение на бетон с высоты 1,2 метра.

Предлагаемые области



Складское
хранение



Логистика



Производство



Transportation

UR90 Пистолетная рукоятка UHF RFID Технические данные

UHF RFID

Диапазон считывания	>12м (в помещении); 6м (открытое пространство на открытом воздухе) (@Alien 9662) (Дальность считывания может зависеть от метки и окружающей среды)
Скорость считывания	≥150 тегов/сек
UHF модуль	SLR1200 на базе Impinj Indy R2000
Антенна	Антенна с циклической поляризацией (3 дБ)
Диапазон частоты	ETSI (Европа): 865–867 МГц. Поддержка других диапазонов частот (настраивается по запросу).
Поддерживаемые стандарты	EPC Класс 1 Gen 2 (ISO 18000-6C)

Физические характеристики

Размеры (мм)	160(Ш) x 82(Д) x 165(В) мм
Вес	330г

Условия окружающей среды

Рабочая температура	От -20°C до 50°C (от -4°F до 122°F)
Температура хранения	От -30°C до 70°C (от -22°F до 158°F)
Влажность	5% to 95% (non-condensing)
Электростатические разряды (ESD)	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (прямой разряд)
Устойчивость к падениям	1.2м
Рейтинг IP	IP65

Коммуникации

Хост-терминал	MT90
Хост-соединение	8-контактный разъем