

Терминал сбора данных iData T2 UHF

Ручной ТСД с самым большим экраном на рынке!
Диагональ 6,2 дюйма, промышленный класс защиты
IP67 обеспечивает беспрецедентную защищенность!

Высокая скорость и дальность считывания RFID,
совместно с новым алгоритмом оптимизации работы,
позволит решить поставленные задачи максимально
эффективно.



Экран 6,2 дюйма



Дополнительный
аккумулятор 6500 мАч



Сенсорный блок
навигационных клавиш



Type-C разъем с
поддержкой наушников
и OTG



Выдерживает
многократные падения
на бетон с высоты 1,5м



8-ядерный процессор с
тактовой частотой 2.0 ГГц




4 Гб оперативной памяти
64 Гб встроенной памяти



Сертифицированный
класс защиты IP67

Дополнительные аксессуары



Блок питания
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU
Вход 100-240В, 0.4А
Выход 10 Вт, 5В, 2А



Кредл 2х слотовый для АКБ T2 UHF
P/N: CHA-CRD2B-T2 UHF
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кредл 4х слотовый для T2 UHF
P/N: CHA-CRD4S-T2 UHF
Состоит из 4х CHA-CRD1S-T2 UHF
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



Кабель USB-A - USB Type-C
P/N: CHA-USBC-GNR
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



Кредл зарядный для T2
P/N: CHA-CRD1S-T2 UHF
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания



Аккумулятор для рукоятки
P/N: CHA-BTRY-T2
UHF-6700MA
6700 мАч, съёмный дизайн



Защитная плёнка для сенсорного экрана
P/N: PRT-PTF-T2
Может защитить экран от растрескивания или царапин.



Спецификация iData T2 UHF

Производительность	Процессор 2.0 ГГц, 8-ядерный Операционная система Android 11.0 Оперативная память 4 ГБ Встроенная память 64 ГБ Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ) 2 x боковых Клавиши сканирования, 1 x Клавиша питания, 2 x Клавиши регулировки громкости
Дисплей	Диагональ 6,21", разрешение 1520*720 ppi Промышленный емкостный экран, поддерживает работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами
Сканирующий модуль	Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.) Угол сканирования 60°(наклон), 45° (отклонение), 360° (поворот) Разрешающая способность ≥3.33mil Допустимая скорость движения 8 м/с
Камера	Задняя камера 16 Мп, автофокусировка Фронтальная камера 5 Мп
Сотовая и беспроводная связь	Разъем для 2 SIM-карт 2G 3G 4G WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G), поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA Bluetooth 5.0, BLE ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou
RFID	Протокол связи ISO18000-6C/EPC Class1 Gen2 Частота 920MHz~925MHz/902MHz/865MHz~868MHz Антенна с круговой поляризацией Расстояние считывания до 20 м Скорость считывания до 700 тегов/с
Питание и аккумулятор	Съемная литиевая батарея 4500 мАч, 3,85 В, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A. Type-C с поддержкой наушников и OTG, 2 pin-порт, Блок питания 10 Вт, 5V/2A
Сигнализирование и датчики	Динамик 1,5 Вт, LED-сигнал сканирования, LED-сигнал о зарядке, вибрация. Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности
Размеры и вес	168 мм x 79 мм x 13,7 мм (Д x Ш x Т) 245 гр. с аккумулятором
Требования к среде эксплуатации	Температура эксплуатации от -20°C до 60°C Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C Влажность 0 - 95% Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м Выдерживает 1000 падений с высоты 0,5 м в барабанном тесте Степень защиты устройства IP67
Комплект поставки	ТСД T2 UHF USB Type-C кабель Блок питания Аккумулятор 6700мАч Документация

