

Модель	ТСД Mertech Sunmi L2K арт. 4085
Технические характеристики:	
Операционная система	Android 7,1 (SUNMI OS 2.3.18)
Процессор	Qualcomm 4 ядра 1.4GHz CPU
Память RAM	LPDDR3: 2GB;
Память Flash	16 ГБ Nand Flash
Слот расширения памяти	micro SD, поддержка SDHC до 64GB, 1 разъем SIM
Тип дисплея	Сенсорный
Тип сенсора	Промышленный
Диагональ дисплея	4,0"
Максимальное разрешение	WVGA, 800x480
Сенсорная панель	Емкостная, стекло Corning Gorilla
Тип матрицы	IPS
Клавиатура	Физическая (мембранная), виртуальная
Камера	13 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой 5 Мпикс, с фикс-фокусом
Интерфейс подключения к ПК	USB Type-C, поддержка OTG, Pigo pin
Датчики	датчик температуры, датчик приближения, акселерометр, g-сенсор, датчик Холла
Габаритные размеры (ШxДxВ), мм	160*73*18
Вес, г	280
Характеристики сканера:	
Модель сканера	Zebra 4750
Тип сканирующего модуля	2D image
Минимальная контрастность штрихкода	25%
Разрешение	1280(h)x960(v)Px
Подсветка	Красный, 650nm LED
Угол охвата при сканировании	39°(h)x25°(v)
Наклон/Поворот/Отклонение	Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Функциональные возможности:	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal, etc.
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc.
Поддержка ЕГАИС	Да
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая индикация и визуальная	Да
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да
RFID/NFC	Mifare/Felica/ISO 14443 Type A/B/IS15693 (Опционально)
Беспроводное подключение:	
Wi-Fi (WLAN)	2.4G/5G Поддержка IEEE 802.11 a/b/g/n
Сотовая связь (WWAN)	GSM: Band 2/3/5/8, WCDMA: Band 1/2/5/8, TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA1X/EVDO:BC0, FDD-LTE: Band 1/2/3/4/5/7/17/20, TDD-LTE: 38/39/40/1
Bluetooth (WPAN)	Bluetooth 2.1/3.0/4.0
GPS	GPS/A - GPS
Параметры функционирования:	
Питание	AC100~240В/0,3А 50/60Гц
Емкость аккумулятора	5000 mA
Время заряда аккумулятора	1. USB - 3 часа 2. Станция быстрого заряда - 1 час
Длительность работы на одном заряде аккумулятора	24 часа
Температура хранения	-40°C - 60°C
Температура эксплуатации	-20°C - 55°C
Допустимая влажность	10%- 90%
Устойчивость к внешним воздействиям	IP65
Drop test	Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м
Корпус:	
Кнопки:	Клавиатура 20 кнопок
	Кнопка источника питания (кнопка блокировки экрана)
	Кнопка увеличения / уменьшения громкости
Цвет	Кнопка сканирования
	Черный
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Комплектация:	
	ТСД
	5V/2A адаптор
	Кабель USB type C
	Ремешок
	Инструкция
	Гарантийный талон
	Упаковка
Опционально:	
	Станция быстрого заряда
	Ручка для сканирования
	RFID ручка
Вес брутто, г	580
Вес мастербокса, кг	6
Количество в мастербоксе, шт	10
Размеры коробки, мм	195*100*85
Размеры мастербокса, мм	445*215*225