

Модель	Принтер iDPRT iE4S
Интерфейс	USB
Память (Flash/ROM)	256 МБ/128 МБ
Язык программирования	ZPL-II, EPL-II, DPL
Метод печати	Термотрансферная/ прямая термопечать
Разрешение печати	203dpi/300dpi
Максимальная скорость печати	127 мм/сек (203dpi)/101,6 мм/сек (300dpi)
Максимальная ширина печати	108 мм (203dpi), 106 мм (300dpi)
Максимальная длина печати	2286 мм(203dpi), 1524 мм(300dpi)
Заявленный ресурс ТПГ	30 км
Материал для печати	непрерывный, с зазорами, с черной меткой, перфорированный
Ширина расходного материала	от 25,4 мм до 118 мм
Толщина расходного материала	от 60 мкм до 250 мкм
Диаметр втулки расходного материала	12,7 мм (0,5"); 25,4 мм (1"); 38 мм (1,5")
Внешний диаметр рулона этикеток	127 мм (5")
Тип риббона	Воск, воск/смола, смола
Ширина риббона	30 мм - 110 мм
Максимальная намотка риббона	100 м
Диаметр втулки риббона	12,7 мм (0,5")
Тип намотки риббона	Внешний (Wax out)
Максимальный внешний диаметр риббона	37 мм
Датчики	Датчик на просвет, датчик черной метки отражающий Датчик открытия крышки, датчик изъятия этикетки, датчик изъятия риббона, датчик температуры термоэлемента, датчик изъятия печатной головы
Печать штрих-кодов	1D: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Code 11, Code 49, 2D: PDF417, Data Matrix code, QR code, Micro PDF417, Aztec code
Программное обеспечение	«Bartender 2016 Ultralite»

Операционные системы	Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2012/2016, CUPS for Linux, macOS
Шрифты	Растровые шрифты: 6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. Функция разворота шрифтов на 90°, 180°, 270° и 10кратное масштабирование в горизонтальной и вертикальной плоскости TTF шрифты: Monotype CG Triumvirate™. Функция разворота шрифтов на 90°, 180°, 270°

Графика	VmP и PCX по умолчанию, остальные доступны с установкой дополнительного программного обеспечения
Цвет	Черный
Источник питания	DC 24V/2A
Температура эксплуатации	от 5 до +50 °С, влажность 25-85%, без конденсата
Температура хранения	-40 до +60 °С, влажность 10-90%, без конденсата
Габариты	252×201×181 мм
Вес	1,8 кг
Особенности	Расширенный объем памяти
Производитель	iDPRT
Дополнительные опции	Термоголовка 300 dpi
	Автоотрезчик
	Отделитель этикеток