

Модель	Принтер PayTor TTLI421	Принтер PayTor TTLI431
Интерфейс	USB+RS-232+Ethernet	
Память (Flash/ROM)	8 Мб/ 16 Мб	
Язык программирования	Standard ZPL II emulation	
Метод печати	термо-/термотрансферная печать	
Разрешение печати	203 dpi	300 dpi
Максимальная скорость печати	152 мм/сек	
Максимальная ширина печати	104 мм (4")	
Максимальная длина печати	2286 мм (90")	
Материал для печати	непрерывный, с зазорами, с выемками, с черной меткой, с перфорацией	
Ширина расходного материала	20 - 120 мм (0,78"-4,72")	
Толщина расходного материала	0,06 - 0,254 мм (2.36 mil - 10 mil)	
Диаметр втулки расходного материала	1"/1,5"	
Внешний диаметр рулона этикеток	до 8"	
Тип риббона	Воск, воск/смола, смола	
Ширина риббона	30 - 110 мм	
Максимальная намотка риббона	450 м	
Диаметр втулки риббона	1"	
Тип намотки риббона	OUT	
Максимальный внешний диаметр риббона	81,3 мм	
Датчики	Подвижные датчики на просвет и черной метки	
Печать штрих-кодов	1D:CODE 11,INTER LEAVED 2 OF 5,CODE 39,PLANET, EAN-8,UPC-E,CODE 93,CODE 128,EAN-13,INDUSTRIAL 2 OF 5,STANDARD 2 OF 5,ANSI, CODABAR, LOGMARS, MSI, PLESSEY, UPC/EAN,UPC-A,POSTNET 2D:AZTEC,CODE 49,PDF417,MICRO PDF417,QR,DATA MATRIX	
Программное обеспечение	NiceLabel Designer в комплекте	
Операционные системы	Windows, Linux	
Шрифты	0..8, 1-10-кратное масштабирование в обеих плоскостях, поворот на 0, 90, 270, 360 градусов	
Графика	BMP/PCX/BAS	
Цвет	1 цвет	
Источник питания	~110..220В/=24В, 2,5А (60Вт)	
Ресурс термоголовы	50 км	
Температура эксплуатации	5..45° С	
Температура хранения	-10..50° С	
Габариты	425*255*265 мм	
Вес	9,65 кг	
Особенности	Индустриальный, боковая загрузка расходников, ЖК-дисплей	
Дополнительные опции	Отрезчик Отделитель	
Производитель	PayTor	