

Принтер этикеток MPRINT LP80 TERMEX арт. 4532	
Технические параметры:	
Класс принтера	Настрольный термо-принтер
Скорость печати	до 127 мм/сек
Ширина печати, мм	до 76
Длина печати, мм	15 - 300
Разрешение печати	203 dpi
Flash память	2 Mb
RAM память	2 Mb
Ресурс термоголовки	50 км
Рекомендуемый объем печати в день	7 000 этикеток
Протокол печати	TSPL
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	223*153*148
Вес, кг	1,5
Функциональные возможности:	
Поддерживаемые 1D штрихкоды:	Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-13, EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, china POS, ITF14
Поддерживаемые 2D штрихкоды:	PDF417, QR code
Печать QR-кода	Да
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенные датчики:	Наличия бумаги, Открытия крышки, Зазора этикетки, Температуры печатающей головки, Черных меток, Окончания ленты
Поддержка ОС	Windows XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10
Поддерживаемые кодовые страницы	PC437, 720, 737, 755, 775, 850, 852, 855, 856, 857, 858, 860, 862, 863, 864, 865, 866; Windows1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258; ISO8859-1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15; DBCS 932 (JIS), 936(GBK), 949 (Koran), 950(BIG5)
Возможность загрузки шрифтов	Да
Отделитель этикеток	Нет
Отрезчик	Нет
Ресурс отрезчика	Нет
Внешний держатель	Нет
Поддержка Bartender	Нет
Звуковая и визуальная индикация	Да
EasyLoad	Да
Функция промотки ленты	Да
Материал печати:	
Материал для печати	Чековая лента, самоклеящиеся термоэтикетки
Ширина бумаги, мм	25,4 - 82
Толщина бумаги, мм	0,07 - 0,18 (60 мкм - 180 мкм)
Диаметр рулона, мм	до 100
Диаметр втулки рулона	от 1 дюйм (25,4 мм)
Интерфейсы:	
USB	Да
RS232	Нет
Wi-Fi	Нет
Ethernet	Нет
Bluetooth	Нет
RJ12	Нет
Параметры функционирования:	
Питание	DC 12V, 2A
Температура эксплуатации	5 - 45°C
Температура хранения	-40°C - 55°C
Допустимая влажность	20 - 80% (эксплуатация); 0 - 93% (хранение)
Корпус:	
Цвет	Черный / Белый / Белый с синим
Материал корпуса	АВС + РС (пластик + поликарбонат)
Материал рамы принтера	АВС + РС (пластик + поликарбонат)
Комплектация:	
	Принтер
	Кабели подключения интерфейса (RS232 и USB)
	Блок питания
	CD с инструкцией и ПО
	Гарантийный талон
	Упаковка