

MERTECH CL-2200 BLE Dongle P2D USB green**Технические параметры**

Вид сканера	Ручной
Сканирующий модуль	2D image (имидж)
Тип подключения	Беспроводное
Чтение штрих-кодов	1D/2D
Гарантия	3 года
Минимальная контрастность штрих-кода	20%
Дальность передачи	100 м
Разрешение сканера	640(h)x480(v)Px
Дальность сканирования	До 370
Подсветка	Antireflect, 3500K LED
Скорость сканирования	100 скан/сек
Угол охвата при сканировании	40°(h)x32°(v)
Чувствительность к штрих-коду	Наклон ± 65 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 °
Кол-во срабатываний триггера без поломок	5 млн

Дальность сканирования

5 MIL	30-90 мм
13 MIL	40-200 мм
Минимальное разрешение сканирования	3,9 MIL

Функциональные возможности

Поддерживаемые 1D штрихкоды	UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar;MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal
Поддержка Честные Знак	Да
Звуковая и визуальная индикация	Да
Поддерживаемые 2D штрихкоды	PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin
Поддержка ЕГАИС	Да
Встроенная память	Да
Объем встроенной памяти	512 Кб (более 4 000 ЕГАИС кодов)
Автоматическое сканирование	Да
Аналоги производителей	Datalogic; Honeywell; Zebra; Newland; CipherLab
Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей	Да

Параметры функционирования

Питание приемника	5В/100мА
Питание сканера	5В/1000мА
Устойчивость к внешним воздействиям	IP54
Емкость аккумулятора	2600 мАч
Температура хранения	-40°C ~ +70°C
Температура эксплуатации	0°C ~ +50°C
Drop test	Выдерживает 30 падений с высоты 1,8 м. на бетонную поверхность или множественные падения с высоты 1,5 м.

Интерфейсы

Интерфейс подключения	USB-HID; USB-COM - эмуляция; RS-232 - эмуляция; Bluetooth - BLE 5.0
-----------------------	---

Корпус

Цвет	Зеленый
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	170*95*70
Материал корпуса	ABS + PC (пластик + поликарбонат)
Вес	162 гр

Комплектация

Комплектация	Сканер, Приемник, USB, Кабель USB type A - micro USB (105 см), Инструкция краткая, Гарантийный талон, Упаковка
Вес брутто, г	290
Размеры коробки, мм	215*75*100