

DS-2008

Модель	Paytor DS-2008
Интерфейсы	USB (кабель 1,8 м в комплекте)
Входное напряжение	DC 5V +/-10%
Потребляемый ток	<500mA
Режимы сканирования	ручной, презентационный, последовательный
Эмуляция СОМ-порта	есть
Оптические характеристики	
Имиджер	CMOS
Разрешение матрицы	640 x 480 пикселей
Подсветка	Белая LED
Прицел	Красный LED
Отклонение: боковой наклон/по вертикали/по горизонтали	+/-50° / +/-50° / +/-180°
Поле обзора	45° (по горизонтали), 34° (по вертикали)
Минимальная контрастность штрихкода	> 30% UPC/EAN13 (13 mil)
Минимальное разрешение	>=3mil
Поддержка штрихкодов	1D : Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code39, Codabar, Code93, Code11, Plessey, MSI-Plessey, RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand 2D : QR ,PDF417 ,Data Matrix
ЕГАИС, маркировка	да
Физические параметры	
Габариты (ДхШхВ)	90x67x168 мм
Вес	120 г
Индикация	Звуковая, световая, виброотклик
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°– +40°С
Температура хранения	-10°– +50°С
Влажность	5% ~ 90%
Рассеянный свет	До 80000 люкс
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетонную поверхность
Дополнительная опция	Подставка PayTor PT-1