

Модель	PayTor DS-1008
Интерфейсы	USB (кабель 1,8 м в комплекте)
Входное напряжение	DC 5V +/- 10%
Потребляемый ток	Макс 250 mA
Режимы сканирования	ручной/автоматический (презентационный - на подставке)
Эмуляция COM-порта	есть
Оптические характеристики	
Имиджер	CMOS
Разрешение матрицы	1280 x 800 пикселей
Подсветка	Белая LED
Прицел	Красный LED
Отклонение: боковой наклон/по вертикали/по горизонтали	+/-60° / +/-60° / +/-180°
Поле обзора	54° (по горизонтали), 33° (по вертикали)
Минимальная контрастность штрихкода	> 20% UPC/EAN13 (13 mil)
Минимальное разрешение	1D: 0,101mm/4mil 2D: 0,178mm/7mil
Поддержка штрихкодов	1D: UPC-A/UPC-E; EAN-8/EAN-13; Code128; Code39; Code93; Code32; Code11; Codabar; Plessey; MSI ; IATA 2 of 5; Straight 2 of 5 (Discrete 2 of 5); Pharmacode; RSS-14; RSS-14 Expanded; RSS-14 Limited; Composite Code-A; Composite Code-B; Composite Code-C; 2D: PDF417; Micro PDF417; Data Matrix; Qrcode; Micro QR; Aztec;
ЕГАИС, маркировка	да
Физические параметры	
Габариты (ДхШхВ)	90x67x168 мм
Вес	126 г
Индикация	Звуковая, световая
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	0°– +50°С
Температура хранения	-10°– +60°С
Влажность	5% ~ 90%
Рассеянный свет	До 80000 люкс
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонную поверхность
Дополнительная опция	Подставка PayTor PT-1